Сечение профиля 1- створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	13,0
C	Ширина наплава	21,0
D	Высота наплава	20,5
E	фурнитурный паз	16,0 / 24,0
F	Толщина наплава	17,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**P7322**
Рама	P5319
Размер штульпа	F16 / F24
Дорнмас	45 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
USB 25-233ERH/31L-M-SKG 2	3482836	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
USB 25-233ERH/31R-M-SKG 2	3482837	SKG 2	–	115-34	115A	3	С уступом
USB 25-233EH/31L-M-SKG 2--S	3482826	SKG 2	–	116-06-5	-	1	Скошенная
USB 25-233EH/31R-M-SKG 2--S	3482829	SKG 2	–	116-06-5	-	1	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
USB 25-233T2/31L	3482844	–	–	–	–	–	–
USB 25-233T2/31R	3482845	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
USB 2325-233/31	3493388	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
USB 3625-233Q/31L--SKG 2	3482851	SKG 2	–	–	–	–	–
USB 3625-233Q/31R--SKG 2	3482852	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-233VH/31---SKG 2	3511724	SKG 2	–	–	–	–	–



Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Доп.запорная пластина для штырей и крюков AS3600							
	3520270	SKG 2	–	–	–	–	–
	3520271	SKG 2	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524827	SKG 2	–	–	–	–	–
	3524828	SKG 2	–	–	–	–	–
запорная пластина для комфортная противовзломная цапфа							
Запорная пластина S-RS 3SL A4580	TRSK2620-...	–	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
USL BD25-2-233ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3482870	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-233ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3482871	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-233ERQH/31L-M-K103-SKG 2	3502506	SKG 2	K103	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-233ERQH/31R-M-K103-SKG 2	3502507	SKG 2	K103	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-233ERQH/31L-M-B298-SKG 2	3482874	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-233ERQH/31R-M-B298-SKG 2	3482875	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3524829	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524830	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3524831	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3524832	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3525170	SKG 2	K103	115-34	115A	3	С уступом
	3525171	SKG 2	K103	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2							
USL BD25-2-233ERQT2H/31L-M-B001-SKG 2	3482880	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-233ERQT2H/31R-M-B001-SKG 2	3482881	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка E3Q для 3 E-вставок							
USL BD25-2-233E3QH/31L--B001-SKG 2	3482888	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом
USL BD25-2-233E3QH/31R--B001-SKG 2	3482891	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом
Доп.детали							
ЗАЩИТА ПЕТЛИ 8042-050/31	3195557	–	–	–	–	–	–

Сечение профиля 2-створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	20,5
B	Ось фурнитурного паза	13,0	**E**	фурнитурный паз	16,0
C	Ширина наплава	21,0	**F**	Толщина наплава	17,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка
		P7322
Рама	**P5319**	**Штульповый профиль**
		P17021
Размер штульпа		F16 / F24
Дорнмас		45 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки							
SFB BS60-368ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3498087	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
SFB BS60-368ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3498088	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
SFB BS60-368ERQH/31L-M-B003-SKG 2	3499644	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
SFB BS60-368ERQH/31R-M-B003-SKG 2	3499645	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
SFB BS60-368ERQH/31L-M-B298-SKG 2	3498089	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
SFB BS60-368ERQH/31R-M-B298-SKG 2	3498090	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом



Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
Базовый элемент фурнитура для штульповой створки для BS 3700							
	3525087	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
	3525088	SKG 2	B001	115-41	115B	3	С уступом
	3525121	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
	3525122	SKG 2	B003	115-41	115B	3	С уступом
	3525089	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
	3525090	SKG 2	B298	115-41	115B	3	С уступом
Шпингалет фурнитура для штульповой створки							
SFB V7710-368/31L	3498077	–	–	–	–	–	–
SFB V7710-368/31R	3498078	–	–	–	–	–	–
SFB V7720-368/31L	3498079	–	–	–	–	–	–
SFB V7720-368/31R	3498080	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-368/31L	3499648	–	–	–	–	–	–
SFB V7730-368/31R	3499649	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-368/31L	3499650	–	–	–	–	–	–
SFB V7740-368/31R	3499651	–	–	–	–	–	–
Шпингалет фурнитура для штульповой створки с отверстиями							
SFB V7736-368Q/31L	3498081	–	–	–	–	–	–
SFB V7736-368Q/31R	3498082	–	–	–	–	–	–
SFB V7746-368Q/31L	3498083	–	–	–	–	–	–
SFB V7746-368Q/31R	3498084	–	–	–	–	–	–
Промежуточная передача фурнитура для штульповой створки							
SFB V7033-368/31L	3499646	–	–	–	–	–	–
SFB V7033-368/31R	3499647	–	–	–	–	–	–
Верхняя запорная пластина							
USB 2325-233VH/31	3486743	–	–	–	–	–	–
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.