Сечение профиля 1- створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+1,0}$
B	Ось фурнитурного паза	13,0
C	Ширина наплава	20,0
D	Высота наплава	18,0
E	фурнитурный паз	16,0
F	Толщина наплава	13,5

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**761 008**	**761 010**	**761 015**
Рама	760 003	760 003	760 003
	760 005	760 005	760 005
Размер штульпа	F16	F16	F16 / F20
Дорнмас	40 мм	40 мм	55 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
USB 25-967ERH/31L-M	3482816	–	–	115-34	115A	3	С уступом
USB 25-967ERH/31R-M	3482817	–	–	115-34	115A	3	С уступом
USB 25-967EH/31L-M	3482996	–	–	116-08-5	-	1	Скошенная
USB 25-967EH/31R-M	3482997	–	–	116-08-5	-	1	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
USB 25-967T2/31L	3482821	–	–	–	–	–	–
USB 25-967T2/31R	3482820	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
USB 2325-967/31	3493398	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
USB 3625-967Q/31L	3482823	–	–	–	–	–	–
USB 3625-967Q/31R	3482822	–	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3524825	–	–	–	–	–	–
	3524826	–	–	–	–	–	–



Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
запорная пластина для комфортная противовзломная цапфа							
Запорная пластина S-RS 3SL A2040	TRSK0270-...	–	–	–	–	–	–
Запорная рейка с 2 доп.замками							
USL BD25-2-371ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3496931	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-371ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3496930	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-371ERQH/31L-M-K103-SKG 2	3496941	SKG 2	K103	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-371ERQH/31R-M-K103-SKG 2	3496940	SKG 2	K103	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-371ERQH/31L-M-B298-SKG 2	3496933	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-371ERQH/31R-M-B298-SKG 2	3496932	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками для BS 3700							
	3525069	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3525068	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3525075	SKG 2	K103	115-34	115A	3	С уступом
	3525074	SKG 2	K103	115-34	115A	3	С уступом
	3525071	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
	3525070	SKG 2	B298	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2							
USL BD25-2-371ERQT2H/31L-M-B001-SKG 2	3496935	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
USL BD25-2-371ERQT2H/31R-M-B001-SKG 2	3496934	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка с 2 доп.замками и межфальцевым дверным ограничителем T2 для BS 3700 T4							
	3525073	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
	3525072	SKG 2	B001	115-34	115A	3	С уступом
Запорная рейка E3Q для 3 E-вставок							
USL BD25-2-371E3QH/31L---B001-SKG 2	3496937	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом
USL BD25-2-371E3QH/31R---B001-SKG 2	3496936	SKG 2	B001	–	-	5	С уступом

Сечение профиля 2-створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$12,0^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	18,0
B	Ось фурнитурного паза	13,0	**E**	фурнитурный паз	16,0
C	Ширина наплава	20,0	**F**	Толщина наплава	13,5

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама штульповых конструкций

		Створка		
		761 008	**761 010**	**761 015**
Рама	**760 003 / 760 005**	**Штульповый профиль**		
		762 005 762 007 762 009	**762 005 762 007 762 009**	**762 005 762 007 762 009**
Размер штульпа		F16	F16	F16 / F20
Дорнмас		40 мм	40 мм	55 мм

Элементы штульповых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
USB 25-380ERH/31L-M	3499516	–	–	115-34	115A	3	С уступом
USB 25-380ERH/31R-M	3499517	–	–	115-34	115A	3	С уступом
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
USB 3625-380Q/31L	3499520	–	–	–	–	–	–
USB 3625-380Q/31R	3499521	–	–	–	–	–	–
Ответная планка допзапора BS3700_запорный элемент и крюк							
	3525119	–	–	–	–	–	–

Элементы штульповых конструкций

Наименование	Артикул	Тиснение	размерный ряд	Сменная вставка	Выключатель	Тип выключатель - E	Форма фалевой защёлки
	3525120	–	–	–	–	–	–
Шпингалет							
ШПИНГАЛЕТ 8037-1/31	3479298	–	–	–	–	–	–
ШПИНГАЛЕТ 8032/31	3228000	–	–	–	–	–	–
Верхняя запорная пластина							
USB 2325-967G/31	3499509	–	–	–	–	–	–
Заглушка порога							
ГИЛЬЗА ПОД ШПИНГАЛЕТ В ПОРОГ 8028-4V/31	3473961	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.