Сечение профиля 1- створчатых конструкций



A	Межфальцевый зазор	$4,0^{+1,0}$	**D**	Высота наплава	16,0
B	Ось фурнитурного паза	10,0	**E**	фурнитурный паз	
C	Ширина наплава	18,0	**F**	Толщина наплава	16,0

Все размеры являются номинальными, даны в мм. Они находятся в пределах допуска согласно DIN ISO 2768-1.

Комбинация створка-рама 1-створчатых конструкций

Створка	**X**
Рама	X
Размер штульпа	F16 / F20
Дорнмас	55 мм, 65 мм

Элементы 1-створчатых конструкций

Наименование	**Артикул**	**Тиснение**	**размерный ряд**	**Сменная вставка**	**Выключатель**	**Тип выключатель - E**	**Форма фалевой защёлки**
Рамная деталь для фалевой защелки и ригеля							
WSB 15-3E/V3LAM	3312498	–	–	115	-	1	Скошенная
WSB 15-3E/V3RAM	3311357	–	–	115	-	1	Скошенная
WSB 15/V3-A	3364692	–	–	–	-	–	Скошенная
Доп.запорная пластина для межфальцевого дверного ограничителя T2							
WSB 15T2/V3LA	3478650	–	–	–	–	–	–
WSB 15T2/V3RA	3478649	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей с магнитом GENIUS							
WSB 2315/V3-A	3341206	–	–	–	–	–	–
Доп.запорная пластина для штырей и крюков							
WSB B3615/V3-A	3511771	–	–	–	–	–	–
Доп.детали							
BSS 8042/V3	3275872	–	–	–	–	–	–

Важные указания

Как вышестоящие данные, так и выходящие из них варианты комбинаций оконных и профильных систем еще не прошли соответствующих испытаний. Мы не берем на себя ответственность за достоверность и точность данных. Ответственность за небрежность или грубую неосторожность также исключена.